

**SPALVOS:**
**E danga ENDURO**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**E danga ENDURO PLUS**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**E danga ENDURO 3D**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**R danga GRUBLĖTA**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**EF Eko fanerutė**

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Aliuminio juosta - 8 mm pločio

**STIKLAS:**

**BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE**
**KONSTRUKCIJA:**
**PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪS CAPENA INSERTO**


- 1** užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2** užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3** 8 mm pločio aliuminio juosta
- 4** rėmas: iš MDF plokštės
- 5** danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštės ir (arba) stiklas

8 mm pločio aliuminio juosta

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

 suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

 dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

**VARČIOS MATMENYS:**

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dviverių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

**STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:**

varčia be įžgęžtos skylės raktui;

spyra cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyne.

**PAPILDOMA ĮRANGA:**

ventilacijos įpjova

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dviverių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

**SANDĖLIUOJAMA:**

Varčia	Spalva	PLOTIS	
		70	80
<b>CAPENA INSERTO 5</b>	B596	TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	B596	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP
	160/179	TAIP	TAIP

**GALIMOS STAKTOS:**

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]

