

DOLCE SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF danga EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



NIDA SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D (Spec)

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



PASTABA:
Spalva B662 (žemaitiškas qzuolas) galima tik varčioje Nida 2 (pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi.

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS DOLCE ir NIDA

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: "korys"
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 laminatas

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikalsios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčios su ventiliacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:

vienėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be išgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))*

standartiniai prisukami vyriai 13.5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be raktų skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvarės iš PVC
ventiliacijos įpjova
varčios pritaikymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

	Spalva	PLOTIS	
		70	80
Varčia NIDA 2 (su sūtinato stiklu)	B402; B462	TAIP	TAIP
Varčia NIDA 2 (su chinchila stiklu)	B662	TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	44*90	B402; B462; B662	TAIP TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B402; B462; B662	TAIP TAIP
	95/114		TAIP TAIP
	120/139		TAIP TAIP
	140/159		TAIP TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

