

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



coimbra

juodmedis

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



kedras forte

natūralus qžuolas

baltas qžuolas

retro qžuolas

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



klimingasis qžuolas

klasikinis riešutmedis

pelenų spalvos qžuolas

antracitas

europinis qžuolas

R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



riešutmedis melunga

auksinis qžuolas

EF Eko fanerutė

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




riešutmedis duro

qžuolas eterno

pilkas qžuolas

tamsi coimbra



baltai

KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS LINEA FORTE


- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliuosiuose briaunuose (daugiau informacijos 80 psl.)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventilacijos įpjova
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritaikymas slankiajai sistemai
- varčios be užlaidos gamyba
- dvivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA

Varčia	Spalva	PLOTIS		
		60	70	80
LINEA FORTE 5	B462;B541 B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	B462;B541 B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

- standartinė [OB3]
- Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
- Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


STIKLAS:


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE