

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO PLUS



naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO 3D


naudojimo intensyvumas: ●●●○○


EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


STIKLAS:


priemoka už stiklą

master carre

satinato (standartas)

chinchila (standartas)

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE
KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS MERANO

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: "korys"
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

 suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

 dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**
VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be išgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventilacijos įvorės iš PVC

ventilacijos įpjova

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

