

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO 3D


naudojimo intensyvumas: ●●●○○


R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○


EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS NOGARO


- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

 suapvalintos varčios vertikaliuos brėaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

 dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventilacijos įpjova

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be ulaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguluojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


STIKLAS:


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE