

PLIENINĖS DURYS „NINZ“

Italų kompanijos „Ninz“ daugiau nei 60 metų gaminamos įvairios paskirties plieninės durys, optimalus pasirinkimas Jūsų namams ir pramoniniams - komerciniams pastatams. Jos gali būti naudojamos tiek viduje, tiek ir išorėje:

- Daugiatikslės durys - vidinės (korėto kartono užpildas) arba išorinės (akmens vatos užpildas)
- Priešgaisrinės durys - izoliacinis ugniai atsparios vatos užpildas
- Priešdūminės durys - izoliacinis ugniai atsparios vatos užpildas. Komplektuojamos sutarpine bei mobiliu durų slenksčiu.


Pagal savo poreikius galite rinktis vienvėres arba dvivėres reversines daugiatikslės, priešgaisrinės ar priešdūminės plienines duris, standartinių ar nestandartinių matmenų.



VIDAUS



LAUKO



PRIEŠGAISRINĖS

	REVER	UNIVER	UNIVER EI ₂ 30	UNIVER EI ₂ 60
Varčios storis	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm
Varčios užpildas	Korėtas kartonas	Akmens vata	Ugniai atspari akmens vata	
Varstymo tipas	Vienvėrės reversinės/dvivėrės			
Standartinė spalva	RAL 9002			
Spalvos, kurių dažymas neturi įtakos kainai	RAL: 1013; 1015; 5010; 5024; 6000; 7016; 7024; 7035 7038; 8011; 9001; 9002; 9010; 9011; 9016; 9018			
Varčios svoris, vienvėrės	15 kg/m ²	23 kg/m ²	34 kg/m ²	36 kg/m ²
Varčios svoris, dvivėrės	14 kg/m ²	22 kg/m ²	-	35 kg/m ²
Rėmo skardos storis	1,2 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Varčios skardos storis	0,5 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Oro pralaidumas Vienvėrės/ dvivėrės	n/d	2/3 klasė	2/3 klasė	n/d
Šilumos laidumas	n/d	1,57 W/m ² K be lango 1,99 W/m ² K su langu	1,57 W/m ² K be lango	1,49 W/m ² K be lango 2,01 W/m ² K su langu
Atsparumas vandeniui	n/d	2A klasė		
Atsparumas vėjui	n/d	C2		
Varstymo ciklų skaičius	n/d	200.000		

PLIENINIŲ DURŲ PARAMETRAI



40 MM

DURŲ VARČIA gaminama iš cinkuotos plieninės skardos ir yra užpildyta korėto kartono užpildu. Visos durų detalės yra pilnai cinkuotos, įskaitant ir „paslėptas“ furnitūros detales.



RAL9002

STANDARTINE SPALVA durų paviršių yra dažomas epoksidiniais poliesteriniais dažais, 180°C krosnyje. Dažų sluoksnis - 70 mikronų storio. Išrankiausiems klientams duris NINZ REVER nudažysime pasirinkta spalva iš plačios RAL paletės.



1,2 MM

DURŲ RĖMAS komplektuojamas su 2 arba 4 ilgaamžiais vyriais, rėmo tvirtinimo elementais bei nailonine rankena. Durų rėmo skardos storis - 1,2 mm, varčios skardos storis - 0,5 mm.



KONSTRUKCIJA

GALITE RINKTIS vienvėres reversines arba dvivėres daugiatiksles duris, standartinių arba nestandartinių matmenų ir atsiveriančias 180° kampu. Maksimalūs durų išmatavimai - 2000 x 2200 mm.

SPECIFIKACIJOS

Naudojimo paskirtis	Vidaus patalpose
Varčios storis	40 mm
Varčios užpildas	Korėtas kartonas
Varstymo tipas	Vienvėrės reversinės/ dvivėrės
Standartinė spalva	RAL 9002
Spalvos, kurių dažymas neturi įtakos kainai, RAL	1013, 1015, 5010, 5024, 6000, 7016, 7024, 7035, 7038, 8011, 9001, 9002, 9010, 9011, 9016, 9018
Varčios svoris, vienvėrės	15 kg/m ²
Varčios svoris, dvivėrės	14 kg/m ²
Rėmo skardos storis	1,2 mm
Varčios skardos storis	0,5 mm
Garantija	2 metai



Jūsų norimo atvaizdo perkėlimas ant durų varčios. Paveikslas yra spausdinamas aukštos rezoliucijos skaitmeninės spaudos būdu ir padengiamas skaidria plėvele, užtikrinčios atvaizdo neišblukimą. NINZ NDD durų dekoru kainą galima pasiskaičiuoti NINZ oficialioje svetainėje adresu: <http://www.ninz.it>. Durų dekoru kaina svetainėje + PVM (21 %) = mažmeninė durų dekoru kaina Eur su PVM. Prie gautos dekoru kainos pridėję durų kainą, gausite galutinę NINZ NDD durų kainą.